

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:18

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-1-x-8-calowy-hss-e-co5-din376-forma-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41970300100-p-69200.html>

Gwintownik maszynowy UNC 1" x 8 calowy, HSS-E Co5, DIN376, forma C, skrętny, nieprzelotowy Bohrcraft (41970300100)

Cena brutto	487,65 zł
Cena netto	396,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41970300100
Kod EAN	4014691278408
Magazyn producenta	9

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 376
Gwint: Całowy UNC
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: 1"
Ilość zwojów: 8/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 22,25 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 30 mm
Uchwyt (kwadrat): 16,0 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 1"**

Skok gwintu: **3,175 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 16,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **8**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **22,25 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**