

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-1.1/2-x-6-calowy-krotki-hss-g-din-352-forma-c-bohrcraft-41340300112-p-69149.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 1.1/2" x 6 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352, forma C, Bohrcraft (41340300112)



Cena brutto	<b>309,65 zł</b>
Cena netto	<b>251,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41340300112</b>
Kod EAN	<b>4014691276961</b>
Magazyn producenta	<b>5</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 1.1/2  
Ilość zwojów: 6/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 34,00 mm  
Długość całkowita: 150 mm  
Długość gwintu: 63 mm  
Uchwyt (kwadrat): 24,0 mm

Długość całkowita [I1]: **150,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **63,00 mm**

Typ gwintu: **UNC**

Rozmiar gwintu: **UNC 1.1/2**

Skok gwintu: **4,233 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 24,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **6**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **34,00 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**