

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-12-x-13-calowy-hss-e-co5-din-376-forma-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41970300012-p-69195.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 1/2" x 13 calowy, HSS-E Co5, DIN 376, forma C, skrętny, nieprzelotowy Bohrcraft (41970300012)



Cena brutto	<b>85,39 zł</b>
Cena netto	<b>69,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41970300012</b>
Kod EAN	<b>4014691278354</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 376  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: 1/2"  
Ilość zwojów: 13/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej: 35°  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 10,80 mm  
Długość całkowita: 110 mm  
Długość gwintu: 20 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **110,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **20,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 1/2"**

Skok gwintu: **1,954 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **35°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **13**  
Typ otworu: **nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **10,80 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**