

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:08

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-12-x-13-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300012-p-66561.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 1/2" x 13 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300012)



Cena brutto	<b>33,22 zł</b>
Cena netto	<b>27,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41340300012</b>
Kod EAN	<b>4014691269352</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 1/2"  
Ilość zwojów: 13/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt linii śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 10,80 mm  
Długość całkowita: 75 mm  
Długość gwintu: 29 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [l1]: **75,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **29,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 1/2"**  
Skok gwintu: **1,954 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **13**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **10,80 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**