

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:23

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-12-x-13-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41340300012-p-66561.html>

Gwintownik maszynowy UNC 1/2" x 13 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41340300012)



Cena brutto	33,03 zł
Cena netto	26,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300012
Kod EAN	4014691269352
Magazyn producenta	27

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 1/2"
Ilość zwojów: 13/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 10,80 mm
Długość całkowita: 75 mm
Długość gwintu: 29 mm
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **75,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **29,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 1/2"**
Skok gwintu: **1,954 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**

Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **13**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **10,80 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **ANSI B1.1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**