

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:31

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-14-x-20-calowy-krotki-hss-g-din-352-forma-c-bohrcraft-41340300014-p-66557.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 1/4" x 20 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352, forma C, Bohrcraft (41340300014)



Cena brutto	<b>15,78 zł</b>
Cena netto	<b>12,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41340300014</b>
Kod EAN	<b>4014691269314</b>
Magazyn producenta	<b>100</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 1/4"  
Ilość zwojów: 20/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 5,20 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Długość gwintu: 19 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **19,00 mm**

Typ gwintu: **UNC**

Rozmiar gwintu: **UNC 1/4"**

Skok gwintu: **1,270 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **20**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **5,20 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**