

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:02

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-14-x-20-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41340300014-p-66557.html>

Gwintownik maszynowy UNC 1/4" x 20 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41340300014)



Cena brutto	15,78 zł
Cena netto	12,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300014
Kod EAN	4014691269314
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 1/4"
Ilość zwojów: 20/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 5,20 mm
Długość całkowita: 50 mm
Długość gwintu: 19 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **19,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 1/4"**
Skok gwintu: **1,270 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**

Ilość zwojów/cal: **20**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **5,20 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **ANSI B1.1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**