

Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 00:18

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-34-x-10-calowy-hss-e-co5-din-376-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41970300034-p-69198.html>

Gwintownik maszynowy UNC 3/4" x 10 calowy, HSS-E Co5, DIN 376 C, skrętny, nieprzelotowy Bohrcraft (41970300034)



Cena brutto	244,73 zł
Cena netto	198,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41970300034
Kod EAN	4014691278385

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 376
Gwint: Całowy UNC
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: 3/4"
Ilość zwojów: 10/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 16,50 mm
Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **125,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **3/4"**
Skok gwintu: **2,540 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **10**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **16,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**