

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-3/4-x-10-calowy-hss-e-co5-din-376-forma-b-przelotowy-bohrcraft-41960300034-p-69191.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 3/4" x 10 calowy, HSS-E Co5, DIN 376, forma B, przelotowy Bohrcraft (41960300034)



Cena brutto	<b>208,42 zł</b>
Cena netto	<b>169,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41960300034</b>
Kod EAN	<b>4014691278286</b>
Magazyn producenta	<b>4</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 376  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: 3/4"  
Ilość zwojów: 10/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 16,50 mm  
Długość całkowita: 125 mm  
Długość gwintu: 30 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **125,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **3/4"**  
Skok gwintu: **2,540 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**

Typ uchwyty: **Kwadrat 11,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **10**

Typ otworu: **przelotowy**

Średnica otworu: **16,50 mm**

Forma: **B**

Norma gwintu: **ANSI B1.1**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 376**