

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:08

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-34-x-10-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300034-p-66564.html>

Gwintownik maszynowy UNC 3/4" x 10 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300034)



Cena brutto	64,39 zł
Cena netto	52,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300034
Kod EAN	4014691269383

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 3/4"
Ilość zwojów: 10/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 16,50 mm
Długość całkowita: 95 mm
Długość gwintu: 40 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **95,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **40,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 3/4"**
Skok gwintu: **2,540 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **10**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **16,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**