

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 16:59

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-38-x-16-calowy-hss-e-co5-din-371-b-przelotowy-bohrcraft-41960300038-p-69183.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 3/8" x 16 calowy, HSS-E Co5, DIN 371 B, przelotowy Bohrcraft (41960300038)



Cena brutto	<b>56,09 zł</b>
Cena netto	<b>45,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41960300038</b>
Kod EAN	<b>4014691278231</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 371  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: 3/8"  
Ilość zwojów: 16/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 8,00 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **3/8"**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **8,00 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**