

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 17:02

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-38-x-16-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300038-p-66559.html>

Gwintownik maszynowy UNC 3/8" x 16 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300038)



Cena brutto	19,61 zł
Cena netto	15,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300038
Kod EAN	4014691269338

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 3/8"
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 8,00 mm
Długość całkowita: 70 mm
Długość gwintu: 24 mm
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 3/8"**
Skok gwintu: **1,588 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**
Ilość zwojów/cal: **16**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **8,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**