

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-38-x-16-calowy-krotki-hss-g-din352-forma-c-bohrcraft-41340300038-p-66559.html>

Gwintownik maszynowy UNC 3/8" x 16 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN352, forma C, Bohrcraft (41340300038)



Cena brutto	19,54 zł
Cena netto	15,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300038
Kod EAN	4014691269338
Magazyn producenta	4

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 3/8"
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 8,00 mm
Długość całkowita: 70 mm
Długość gwintu: 24 mm
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 3/8"**
Skok gwintu: **1,588 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**

Typ uchwyty: **Kwadrat 5,5 mm**

Ilość zwojów/cal: **16**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **8,00 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **ANSI B1.1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**