

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:15

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-516-x-18-calowy-hss-e-co5-din-371-b-przelotowy-bohrcraft-41960300516-p-69182.html>

Gwintownik maszynowy UNC 5/16" x 18 calowy, HSS-E Co5, DIN 371 B, przelotowy Bohrcraft (41960300516)



| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 50,18 zł |
| Cena netto | 40,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41960300516 |
| Kod EAN | 4014691278224 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Zastosowanie:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna | bardzo dobre |
| Stal automatowa | odpowiednie |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie |
| Aluminium - krótki wiór | odpowiednie |
| Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Norma: ~DIN 371
Gwint: Calowy UNC
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: 5/16"
Ilość zwojów: 18/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 6,60 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 20 mm
Uchwyt (kwadrat): 6,2 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **20,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **5/16"**
Skok gwintu: **1,411 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 6,2 mm**
Ilość zwojów/cal: **18**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **6,60 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 371**