

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 14:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-516-x-18-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300516-p-66558.html>

Gwintownik maszynowy UNC 5/16" x 18 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300516)



Cena brutto	16,94 zł
Cena netto	13,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300516
Kod EAN	4014691269321

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
Gwint: Całowy amerykański UNC
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNC 5/16"
Ilość zwojów: 18/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 6,60 mm
Długość całkowita: 56 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 5/16"**
Skok gwintu: **1,411 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Ilość zwojów/cal: **18**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **6,60 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**