

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:12

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-58-x-11-calowy-krotki-hss-g-din-352-forma-c-bohrcraft-41340300058-p-66563.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 5/8" x 11 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352, forma C, Bohrcraft (41340300058)



Cena brutto	<b>49,59 zł</b>
Cena netto	<b>40,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41340300058</b>
Kod EAN	<b>4014691269376</b>
Magazyn producenta	<b>30</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 5/8"  
Ilość zwojów: 11/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 13,50 mm  
Długość całkowita: 80 mm  
Długość gwintu: 32 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **32,00 mm**

Typ gwintu: **UNC**

Rozmiar gwintu: **UNC 5/8"**

Skok gwintu: **2,309 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **11**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **13,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**