

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:57

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-716-x-14-calowy-krotki-hss-g-din-352-forma-c-bohrcraft-41340300716-p-66560.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 7/16" x 14 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352, forma C, Bohrcraft (41340300716)



Cena brutto	<b>24,58 zł</b>
Cena netto	<b>19,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41340300716</b>
Kod EAN	<b>4014691269345</b>
Magazyn producenta	<b>5</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 7/16"  
Ilość zwojów: 14/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 9,40 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 6,2 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**

Typ gwintu: **UNC**

Rozmiar gwintu: **UNC 7/16"**

Skok gwintu: **1,814 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 6,2 mm**  
Ilość zwojów/cal: **14**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **9,40 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**