RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:26

Link do produktu: https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-78-x-9-calowy-hss-e-co5-din376-forma-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41970300078-p-69199.html



Gwintownik maszynowy UNC 7/8" x 9 calowy, HSS-E Co5, DIN376, forma C, skrętny, nieprzelotowy Bohrcraft (41970300078)

Cena brutto	**383,21 zł**
Cena netto	**311,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**41970300078**
Kod EAN	**4014691278392**
Magazyn producenta	**10**

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej
Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:
Norma: ~DIN 376
Gwint: Calowy UNC
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: 7/8"
Ilość zwojów: 9/cal
Tolerancja: 2B
Kształ nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 19,50 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 27 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **27,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **7/8"**

Skok gwintu: **2,822 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Ilość zwojów/cal: **9**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **19,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**