

Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 12:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-78-x-9-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300078-p-66565.html>

## Gwintownik maszynowy UNC 7/8" x 9 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300078)



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>84,68 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>68,84 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>41340300078</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691269390</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Stal konstrukcyjna     | bardzo dobre |
| Aluminium - długi wiór | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne      | odpowiednie  |

#### Parametry:

Norma: ~DIN 352  
Gwint: Całowy amerykański UNC  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNC 7/8"  
Ilość zwojów: 9/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 19,50 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 40 mm  
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **40,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 7/8"**  
Skok gwintu: **2,822 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**  
Ilość zwojów/cal: **9**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **19,50 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**