

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 12:53

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unc-916-x-12-calowy-krotki-hss-g-din-352-c-bohrcraft-41340300916-p-66562.html>

Gwintownik maszynowy UNC 9/16" x 12 calowy, krótki, HSS-G, ~DIN 352 C, Bohrcraft (41340300916)



Cena brutto	37,54 zł
Cena netto	30,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41340300916
Kod EAN	4014691269369

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich zgrubnych zunifikowanych gwintów UNC zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 352
 Gwint: Całowy amerykański UNC
 Materiał: HSS-G
 Średnica gwintu: UNC 9/16"
 Ilość zwojów: 13/cal
 Tolerancja: 2B
 Kształt nakroju: C
 Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
 Kąt lini śrubowej:
 Zarys gwintu: 60°
 Kierunek skrawania: prawy
 Powłoka:
 Średnica otworu: 12,20 mm
 Długość całkowita: 80 mm
 Długość gwintu: 30 mm
 Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [l1]: **80,00 mm**
 Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**
 Typ gwintu: **UNC**
 Rozmiar gwintu: **UNC 9/16"**
 Skok gwintu: **1,954 mm**
 Materiał narzędzia: **HSS-G**
 Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **13**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **12,20 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**