

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-34-x-16-calowy-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-c-bohrcraft-41350300034-p-66574.html>

Gwintownik maszynowy UNF 3/4" x 16 calowy drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181 C, Bohrcraft (41350300034)



Cena brutto	64,86 zł
Cena netto	52,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	41350300034
Kod EAN	4014691269482

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich drobnozwojnych zunifikowanych gwintów UNF zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 2181
Gwint: Całowy amerykański UNF
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNF 3/4"
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 17,50 mm
Długość całkowita: 95 mm
Długość gwintu: 32 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **95,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **32,00 mm**
Typ gwintu: **UNF**
Rozmiar gwintu: **UNF 3/4"**
Skok gwintu: **1,588 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **16**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **17,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**