

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-34-x-16-calowy-drobnozwojny-krotki-hss-g-din2181-forma-c-bohrcraft-41350300034-p-66574.html>

Gwintownik maszynowy UNF 3/4" x 16 calowy drobnoszwojny, krótki, HSS-G, DIN2181, forma C, Bohrcraft (41350300034)

Cena brutto	64,80 zł
Cena netto	52,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	41350300034
Kod EAN	4014691269482
Magazyn producenta	39

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich drobnoszwojnych zunifikowanych gwintów UNF zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 2181
Gwint: Całowy amerykański UNF
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNF 3/4"
Ilość zwojów: 16/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 17,50 mm
Długość całkowita: 95 mm
Długość gwintu: 32 mm
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [l1]: **95,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **32,00 mm**

Typ gwintu: **UNF**

Rozmiar gwintu: **UNF 3/4"**
Skok gwintu: **1,588 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **16**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **17,50 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**