

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-38-x-24-calowy-drobnozwojny-hss-e-co5-din-371-forma-b-przelotowy-bohrcraft-41980300038-p-69203.html>

## Gwintownik maszynowy UNF 3/8" x 24 calowy drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 371, forma B, przelotowy Bohrcraft (41980300038)



Cena brutto	<b>55,81 zł</b>
Cena netto	<b>45,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41980300038</b>
Kod EAN	<b>4014691278439</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych UNF zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 371  
Gwint: Całowy UNF  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: 3/8"  
Ilość zwojów: 24/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 8,50 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 18 mm  
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **18,00 mm**  
Typ gwintu: **UNF**

Rozmiar gwintu: **3/8"**  
Skok gwintu: **1,058 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 7,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **24**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **8,50 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 371**