

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 19:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-516-x-24-calowy-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-c-bohrcraft-41350300516-p-66568.html>

Gwintownik maszynowy UNF 5/16" x 24 calowy drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181 C, Bohrcraft (41350300516)

Cena brutto	21,70 zł
Cena netto	17,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41350300516
Kod EAN	4014691269420

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich drobnozwojnych zunifikowanych gwintów UNF zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 2181
Gwint: Całowy amerykański UNF
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNF 5/16"
Ilość zwojów: 24/cał
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 6,90 mm
Długość całkowita: 56 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [l1]: **56,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **UNF**
Rozmiar gwintu: **UNF 5/16"**
Skok gwintu: **1,058 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Ilość zwojów/cal: **24**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **6,90 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**