

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 14:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-78-x-14-calowy-drobnozwojny-hss-e-co5-din-376-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41990300078-p-69219.html>

Gwintownik maszynowy UNF 7/8" x 14 calowy drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 376 C, skrętny, nieprzelotowy Bohrcraft (41990300078)



Cena brutto	379,11 zł
Cena netto	308,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41990300078
Kod EAN	4014691278590

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych UNF zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 376
Gwint: Całowy UNF
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: 7/8"
Ilość zwojów: 14/cal
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 20,25 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 17 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **17,00 mm**
Typ gwintu: **UNF**
Rozmiar gwintu: **7/8"**

Skok gwintu: **1,814 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **35°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**
Ilość zwojów/cal: **14**
Typ otworu: **nieprzelotowy**
Średnica otworu: **20,25 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 376**