

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-78-x-14-calowy-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-c-bohrcraft-41350300078-p-66575.html>

Gwintownik maszynowy UNF 7/8" x 14 calowy drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181 C, Bohrcraft (41350300078)

Cena brutto	86,06 zł
Cena netto	69,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41350300078
Kod EAN	4014691269499

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich drobnozwojnych zunifikowanych gwintów UNF zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: ~DIN 2181
Gwint: Całowy amerykański UNF
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: UNF 7/8"
Ilość zwojów: 24/cał
Tolerancja: 2B
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt linii śrubowej:
Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 20,25 mm
Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 36 mm
Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **36,00 mm**
Typ gwintu: **UNF**
Rozmiar gwintu: **UNF 7/8"**
Skok gwintu: **1,058 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwyty: **Kwadrat 14,5 mm**
Ilość zwojów/cal: **24**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **20,25 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 2181**