

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:44

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-916-x-18-calowy-drobnozwojny-hss-e-co5-din-376-forma-b-przelotowy-bohrcraft-41980300916-p-69209.html>

## Gwintownik maszynowy UNF 9/16" x 18 calowy drobnozwojny, HSS-E Co5, DIN 376, forma B, przelotowy Bohrcraft (41980300916)



Cena brutto	<b>101,11 zł</b>
Cena netto	<b>82,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41980300916</b>
Kod EAN	<b>4014691278460</b>
Magazyn producenta	<b>44</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych UNF zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 376  
Gwint: Całowy UNF  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: 9/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 12,90 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **UNF**

Rozmiar gwintu: **9/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Średnica otworu: **12,90 mm**  
Forma: **B**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 376**