

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 09:31

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-unf-916-x-18-calowy-drobnozwojny-krotki-hss-g-din-2181-c-bohrcraft-41350300916-p-66572.html>

## Gwintownik maszynowy UNF 9/16" x 18 calowy drobnozwojny, krótki, HSS-G, DIN 2181 C, Bohrcraft (41350300916)



Cena brutto	<b>40,80 zł</b>
Cena netto	<b>33,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>41350300916</b>
Kod EAN	<b>4014691269468</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej - **HSS-G**

Do wykonywania całowych amerykańskich drobnozwojnych zunifikowanych gwintów UNF zgodnych z **ANSI B1.1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: ~DIN 2181  
Gwint: Całowy amerykański UNF  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: UNF 9/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Tolerancja: 2B  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 60°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 12,90 mm  
Długość całkowita: 80 mm  
Długość gwintu: 28 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [l1]: **80,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **28,00 mm**  
Typ gwintu: **UNF**  
Rozmiar gwintu: **UNF 9/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwyty: **Kwadrat 9,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **12,90 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 2181**