

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:17

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-1-calowy-hss-e-co5-din-5156-forma-b-bohrcraft-41750300100-p-66351.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156, forma B, Bohrcraft (41750300100)



Cena brutto	417,03 zł
Cena netto	339,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41750300100
Kod EAN	4014691240832
Magazyn producenta	19

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 1"
Ilość zwojów: 11/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 30,75 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 30 mm
Uchwyt (kwadrat): 20,0 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1"**
Skok gwintu: **2,309 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 20,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **11**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **30,75 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5156**