

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-1-calowy-hss-e-co5-din5156-forma-c-zielony-pierścien-bohrcraft-profi-plus-42470300100-p-69323.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1" calowy, HSS-E Co5, DIN5156, forma C, zielony pierścień Bohrcraft Profi-Plus (42470300100)

Cena brutto	470,63 zł
Cena netto	382,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	42470300100
Kod EAN	4014691285390
Magazyn producenta	4

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac we wszystkich popularnych materiałach. Produkty marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych **Pierścień koloru zielonego**.

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	bardzo dobre
Stal do ulepszania cieplnego	odpowiednie
Żeliwo ciągliwe	bardzo dobre
Aluminium- długi wiór	odpowiednie
Aluminium- krótki wiór	bardzo dobre
Miedź, stopy miedzi	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 1"
Ilość zwojów: 11,00/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:

Średnica otworu: 30,75 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 30 mm
Uchwyt (kwadrat): 20,0 mm

Długość całkowita [l1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1"**
Skok gwintu: **1,814 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 20,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **14**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **30,75 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5156**