

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:04

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-1-x-11-calowy-krotki-hss-g-din5157-forma-c-6h-bohrcraft-41320300100-p-66541.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1" x 11 calowy, krótki, HSS-G, DIN5157, forma C, 6H, Bohrcraft (41320300100)

Cena brutto	133,14 zł
Cena netto	108,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41320300100
Kod EAN	4014691269154
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów całowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Całowy G (BSP)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: G 1"
Ilość zwojów: 11/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 30,75 mm
Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 20 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1"**

Skok gwintu: **2,309 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 20,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **11**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **30,75 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**