

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 19:32

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-1/2-calowy-hss-e-co5-din-5156-b-bohrcraft-41750300012-p-66349.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1/2" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156 B, Bohrcraft (41750300012)



Cena brutto	143,11 zł
Cena netto	116,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41750300012
Kod EAN	4014691240795

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 1/2"
Ilość zwojów: 14/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 19,00 mm
Długość całkowita: 125 mm
Długość gwintu: 25 mm
Uchwyt (kwadrat): 12,0 mm

Długość całkowita [l1]: **125,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **25,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1/2"**
Skok gwintu: **1,814 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 12,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **14**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **19,00 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5156**