

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:06

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-12-x-14-calowy-krotki-hss-g-din-5157-forma-c-6h-bohrcraft-41320300012-p-66539.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1/2" x 14 calowy, krótki, HSS-G, DIN 5157, forma C, 6H, Bohrcraft (41320300012)



Cena brutto	59,25 zł
Cena netto	48,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41320300012
Kod EAN	4014691269130
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: G 1/2"
Ilość zwojów: 14/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 19 mm
Długość całkowita: 80 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 12 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1/2"**

Skok gwintu: **1,814 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwyty: **Kwadrat 12,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **14**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **19,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**