

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:16

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-14-calowy-hss-e-co5-din5156-forma-b-bohrcraft-41750300014-p-66347.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 1/4" calowy, HSS-E Co5, DIN5156, forma B, Bohrcraft (41750300014)

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41750300014
Kod EAN	4014691240771
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 1/4"
Ilość zwojów: 19/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 11,80 mm
Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1/4"**
Skok gwintu: **1,337 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **19**
Typ otworu: **przelotowy**
Średnica otworu: **11,80 mm**
Forma: **B**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5156**