

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:57

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-2-x-11-calowy-krotki-hss-g-din-5157-c-6h-bohrcraft-41320300200-p-66544.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 2" x 11 calowy, krótki, HSS-G, DIN 5157 C, 6H, Bohrcraft (41320300200)

Cena brutto	652,29 zł
Cena netto	530,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41320300200
Kod EAN	4014691269185

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych
Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-G
Średnica gwintu: G 2"
Ilość zwojów: 11/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 57 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 40 mm
Uchwyt (kwadrat): 35 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 2"**
Skok gwintu: **2,309 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 35,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **11**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **57,00 mm**
Forma: **C**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**