

Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 00:53

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-3-4-calowy-hss-e-co5-din-5156-b-bohrcraft-41750300034-p-66350.html>

## Gwintownik maszynowy Whitwortha G 3/4" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156 B, Bohrcraft (41750300034)



Cena brutto	<b>217,97 zł</b>
Cena netto	<b>177,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41750300034</b>
Kod EAN	<b>4014691240818</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 5156  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: G 3/4"  
Ilość zwojów: 14/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: B  
Rodzaj gwintu: przelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 24,50 mm  
Długość całkowita: 140 mm  
Długość gwintu: 28 mm  
Uchwyt (kwadrat): 16,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **28,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 3/4"**  
Skok gwintu: **1,814 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 16,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **14**

Typ otworu: **przelotowy**

Średnica otworu: **24,50 mm**

Forma: **B**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5156**