

Dane aktualne na dzień: 07-05-2025 05:48

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-3/4-calowy-hss-e-co5-din-5156-c-skretny-nieprzelotowy-bohrcraft-41760300034-p-66356.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 3/4" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156 C, skretny, nieprzelotowy Bohrcraft (41760300034)

Cena brutto	300,77 zł
Cena netto	244,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41760300034
Kod EAN	4014691240894

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów całowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Całowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 3/4"
Ilość zwojów: 14/cał
Tolerancja:
Kształt nakroju: C
Rodzaj gwintu: nieprzelotowy
Kąt lini śrubowej: 35°
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 24,50 mm
Długość całkowita: 140 mm
Długość gwintu: 28 mm
Uchwyt (kwadrat): 16,0 mm

Długość całkowita [I1]: **140,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **28,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 3/4"**
Skok gwintu: **1,814 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **35°**

Typ uchwyty: **Kwadrat 16,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **14**

Typ otworu: **nieprzelotowy**

Średnica otworu: **24,50 mm**

Forma: **C**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5156**