

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 03:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-3/8-calowy-hss-e-co5-din-5156-b-bohrcraft-41750300038-p-66348.html>

Gwintownik maszynowy Whitwortha G 3/8" calowy, HSS-E Co5, DIN 5156 B, Bohrcraft (41750300038)



Cena brutto	95,31 zł
Cena netto	77,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41750300038
Kod EAN	4014691240788

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal automatowa	odpowiednie
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Aluminium - krótki wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Norma: DIN 5156
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: G 3/8"
Ilość zwojów: 19/cal
Tolerancja:
Kształt nakroju: B
Rodzaj gwintu: przelotowy
Kąt lini śrubowej:
Zarys gwintu: 55°
Kierunek skrawania: prawy
Powłoka:
Średnica otworu: 15,25 mm
Długość całkowita: 100 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **100,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 3/8"**
Skok gwintu: **1,337 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **19**

Typ otworu: **przelotowy**

Średnica otworu: **15,25 mm**

Forma: **B**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5156**