

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 03:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-whitwortha-g-38-x-19-calowy-krotki-hss-g-din-5157-c-6h-bohrcraft-41320300038-p-66538.html>

## Gwintownik maszynowy Whitwortha G 3/8" x 19 calowy, krótki, HSS-G, DIN 5157 C, 6H, Bohrcraft (41320300038)

Cena brutto	<b>38,70 zł</b>
Cena netto	<b>31,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41320300038</b>
Kod EAN	<b>4014691269123</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybko tnącej - **HSS-G**

Do wykonywania gwintów calowych (BSP) zgodnych z **ISO DIN 228/1**, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych  
**Wersja krótka - do użytku ręcznego i maszynowego**

#### Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Stal konstrukcyjna	bardzo dobre
Aluminium - długi wiór	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Norma: DIN 5157  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS-G  
Średnica gwintu: G 3/8"  
Ilość zwojów: 19/cal  
Tolerancja:  
Kształt nakroju: C  
Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy  
Kąt lini śrubowej:  
Zarys gwintu: 55°  
Kierunek skrawania: prawy  
Powłoka:  
Średnica otworu: 15,25 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 3/8"**  
Skok gwintu: **1,337 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **19**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **15,25 mm**  
Forma: **C**  
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 5157**