

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczne-m5-3-szt-metryczne-hss-e-co5-inox-din352-vap-bohrcraft-profi-plus-p-65552.html>

## Gwintownik ręczne M5 - 3-szt. metryczne, HSS-E Co5, INOX DIN352, VAP Bohrcraft Profi-Plus

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>58,61 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>47,65 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta     | <b>41101100500</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691246322</b> |
| Magazyn producenta | <b>100</b>           |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

**Zestaw gwintowników ręcznych** (3szt.) wykonanych ze szybko tnącej stali stopowej z dodatkiem 5% kobaltu **HSS-E Co5**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej stalach nierdzewnych, żeliwie i materiałach nieżelaznych.

Gwint wykonywany jest w trzech przejściach roboczych.

#### Parametry:

Norma: DIN 352

Gwint: Metryczny

Materiał: HSS-E Co5

Średnica gwintu: M5

Skok gwintu: 0,80 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Średnica otworu: 4,2 mm

Długość całkowita: 50 mm

Długość gwintu: 16 mm

Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Powłoka: oksydowana

Długość całkowita [l1]: **50,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **16,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M5**

Skok gwintu: **0,80 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **VAP**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **4,20 mm**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**