

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:49

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-bsw-34-x-10-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-bs-84-bohrcraft-41031110034-p-65822.html>

## Gwintownik ręczny BSW 3/4" x 10 #1, wstępny, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint BS 84 Bohrcraft (41031110034)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>68,42 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>55,63 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41031110034</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691248524</b> |
| Magazyn producenta | <b>10</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **BS 84** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej **Wersja calowa Withwortha W (BSW)**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy W (BSW)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: W 3/4"  
Ilość zwojów: 10/cal  
Średnica otworu: 16,50 mm  
Długość całkowita: 95 mm  
Długość gwintu: 40 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **95,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 3/4"**  
Skok gwintu: **2,540 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **10**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **16,50 mm**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**