

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:08

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-bsw-38-x-16-2-posredni-calowy-hss-g-din352-gwint-bs-84-bohrcraft-41031120038-p-65830.html>

## Gwintownik ręczny BSW 3/8" x 16 #2, pośredni, calowy, HSS-G, ~DIN352, gwint BS 84 Bohrcraft (41031120038)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>23,46 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>19,07 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41031120038</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691248333</b> |
| Magazyn producenta | <b>33</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **BS 84** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa Withwortha W (BSW)**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy W (BSW)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: W 3/8"  
Ilość zwojów: 16/cal  
Średnica otworu: 7,90 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [l1]: **70,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **24,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **W 3/8"**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **7,90 mm**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**