

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 22:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-bsw-516-x-18-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-bs-84-bohrcraft-41031110516-p-65816.html>

## Gwintownik ręczny BSW 5/16" x 18 #1, wstępny, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint BS 84 Bohrcraft (41031110516)



Cena brutto	<b>20,57 zł</b>
Cena netto	<b>16,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41031110516</b>
Kod EAN	<b>4014691248289</b>
Magazyn producenta	<b>1</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **BS 84** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej **Wersja calowa Withwortha W (BSW)**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy W (BSW)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: W 5/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Średnica otworu: 6,50 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **BSW**  
Rozmiar gwintu: **W 5/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,50 mm**  
Norma gwintu: **BS 84**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**