

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:30

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-lewy-m16-2-posredni-metryczny-hss-g-din352-gwint-iso-din13-bohrccraft-41091121600-p-65628.html>

## Gwintownik ręczny lewy M16 #2, pośredni, metryczny, HSS-G, DIN352, gwint ISO DIN13 Bohrcraft (41091121600)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>45,94 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>37,35 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta     | <b>41091121600</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691255904</b> |
| Magazyn producenta | <b>1</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

**Wersja lewa**

#### Parametry:

Norma: DIN 352

Gwint: Metryczny

Materiał: HSS

Średnica gwintu: M16

Skok gwintu: 2,00 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Średnica otworu: 14,00 mm

Długość całkowita: 80 mm

Długość gwintu: 32 mm

Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **32,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M16**

Skok gwintu: **2,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **14,00 mm**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **lewy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**