

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 16:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m1-6-2-posredni-metryczny-hss-g-din-352-gwint-iso-din-13-bohrcraft-41001120160-p-65480.html>

## Gwintownik ręczny M1,6 #2, pośredni, metryczny, HSS-G, DIN 352, gwint ISO DIN 13 Bohrcraft (41001120160)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>24,96 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>20,29 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41001120160</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691268348</b> |
| Magazyn producenta | <b>40</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Parametry:

Norma: DIN 352  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: M1,6  
Skok gwintu: 0,35 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Średnica otworu: 1,25 mm  
Długość całkowita: 32 mm  
Długość gwintu: 8,0 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **32,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **8,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M1,6**  
Skok gwintu: **0,35 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**  
Typ otworu: **przelotowy**  
Norma gwintu: **DIN 13**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**