

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 07:17

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m10-1-wstepny-metryczny-hss-e-co5-din-352-vap-profi-plus-41101111000-p-65566.html>

Gwintownik ręczny M10 #1, wstępny, metryczny, HSS-E Co5, DIN 352, VAP Profi-Plus (41101111000)



| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 33,05 zł |
| Cena netto | 26,89 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41101111000 |
| Kod EAN | 4014691246452 |

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle.**

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnące stali stopowej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5.**

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej stalach nierdzewnych, żeliwie i materiałach nieżelaznych. Gwint wykonywany jest w trzech przejściach roboczych.

Parametry:

Norma: DIN 352
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M10
Skok gwintu: 1,50 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Średnica otworu: 8,5 mm
Długość całkowita: 70 mm
Długość gwintu: 24 mm
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm
Powłoka: oksydowana

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M10**
Skok gwintu: **1,50 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **VAP**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **8,50 mm**

Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**