

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m42-2-posredni-metryczny-hss-g-din352-gwint-iso-din13-bohrcraft-41001124200-p-65509.html>

## Gwintownik ręczny M42 #2, pośredni, metryczny, HSS-G, DIN352, gwint ISO DIN13 Bohrcraft (41001124200)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>341,78 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>277,87 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41001124200</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691268416</b> |
| Magazyn producenta | <b>4</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Parametry:

Norma: DIN 352

Gwint: Metryczny

Materiał: HSS

Średnica gwintu: M42

Skok gwintu: 4,50 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Średnica otworu: 37,50 mm

Długość całkowita: 150 mm

Długość gwintu: 63,0 mm

Uchwyt (kwadrat): 24,0 mm

Długość całkowita [I1]: **150,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **63,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M42**

Skok gwintu: **4,50 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 24,0 mm**

Typ otworu: **przelotowy**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**