

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:11

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m6-2-posredni-metryczny-hss-e-co5-din352-vap-profi-plus-41101120600-p-65575.html>

Gwintownik ręczny M6 #2, pośredni, metryczny, HSS-E Co5, DIN352, VAP Profi-Plus (41101120600)

Cena brutto	20,25 zł
Cena netto	16,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41101120600
Kod EAN	4014691246384
Magazyn producenta	33

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej stalach nierdzewnych, żeliwie i materiałach nieżelaznych.

Gwint wykonywany jest w trzech przejściach roboczych.

Parametry:

Norma: DIN 352

Gwint: Metryczny

Materiał: HSS-E Co5

Średnica gwintu: M6

Skok gwintu: 1,00 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Średnica otworu: 5,0 mm

Długość całkowita: 50 mm

Długość gwintu: 19 mm

Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Powłoka: oksydowana

Długość całkowita [l1]: **50,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **19,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **M6**

Skok gwintu: **1,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **VAP**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **5,00 mm**
Norma gwintu: **DIN 13**
Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**