

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:57

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m8-1-wstepny-metryczny-hss-e-co5-din-352-vap-profi-plus-41101110800-p-65565.html>

Gwintownik ręczny M8 #1, wstępny, metryczny, HSS-E Co5, DIN 352, VAP Profi-Plus (41101110800)



Cena brutto	24,92 zł
Cena netto	20,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41101110800
Kod EAN	4014691246414
Magazyn producenta	40

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej stalach nierdzewnych, żeliwie i materiałach nieżelaznych. Gwint wykonywany jest w trzech przejściach roboczych.

Parametry:

Norma: DIN 352
Gwint: Metryczny
Materiał: HSS-E Co5
Średnica gwintu: M8
Skok gwintu: 1,25 mm
Tolerancja: ISO2 6H
Średnica otworu: 6,8 mm
Długość całkowita: 56 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm
Powłoka: oksydowana

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **M**
Rozmiar gwintu: **M8**
Skok gwintu: **1,25 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **VAP**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **6,80 mm**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**