

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 12:02

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-m8-2-posredni-metryczny-hss-e-co5-din-352-vap-profi-plus-41101120800-p-65576.html>

## Gwintownik ręczny M8 #2, pośredni, metryczny, HSS-E Co5, DIN 352, VAP Profi-Plus (41101120800)



Cena brutto	<b>25,05 zł</b>
Cena netto	<b>20,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41101120800</b>
Kod EAN	<b>4014691246421</b>

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej z dodatkiem 5% kobaltu - **HSS-E Co5**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej stalach nierdzewnych, żeliwie i materiałach nieżelaznych.  
Gwint wykonywany jest w trzech przejściach roboczych.

#### Parametry:

Norma: DIN 352  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS-E Co5  
Średnica gwintu: M8  
Skok gwintu: 1,25 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Średnica otworu: 6,8 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm  
Powłoka: oksydowana

Długość całkowita [l1]: **56,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **M8**  
Skok gwintu: **1,25 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **VAP**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,80 mm**  
Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**